HEBA-CON - Lack
(lufttrocknend)

HEBA-OTOPLASTIK Labortechnik u.
Einrichtungs GmbH & Co. KG
Hauptstr. 42 63853 Mömlingen
Tel. 06022 681 600 Fax: 06022 31663
E-Mail: info@heba.de www.heba.de

Anwendung:
Für alle Abformungen, Otoplastiken aus Silicon. Vor dem Lackieren (Tauchen) muss das Ohrstück absolut sauber, trocken und fettfrei sein!
Tipp: Mit Oberflächenreiniger (z. B. Isopropanol) säubern. Überschüssigen Lack abschütteln. Je nach Schichtdicke und Luftfeuchtigkeit ca. 10 Min. bei Raumtemperatur 23 °C trocknen lassen. Die Silicon-Oberfläche zeigt nun eine homogene, glänzende Beschichtung. Lackierte Otoplastik erst einsetzen, wenn der Lack völlig geruchsfrei ist.

Wichtig:
Nach Gebrauch sofort Flaschenrand reinigen, dann Flasche sorgfältig verschließen!
Um die Qualität von HEBA-CON-Lack nicht zu beeinträchtigen, Lackreste nach Gebrauch nicht in die Originalflasche zurückgeben. Nicht im Kühlschrank lagern.

Hinweis:
Die Verarbeitung des Lackes muss unter einer Absaugung erfolgen!

Sicherheitshinweis:
Unerwünschte Wirkungen sind bei sachgerechter Anwendung nicht zu erwarten. Immunreaktionen z. B. Allergien, Irritationen können jedoch grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Im Zweifelfall empfehlen wir, vor der Anwendung einen Allergietest durchzuführen.

Nur zur Verwendung durch geschultes Fachpersonal.
Sicherheitsdatenblatt beachten!

Liefereinheiten:	**HEBA-CON Lack**	10 ml	REF: 52400
		100 ml	REF: 52402
		250 ml	REF: 52401

Besondere Lagerhinweise:
Dicht verschlossen halten und zwischen 15 bis 25 ° C lagern.

CE 0483

27.04.2023